



ПРИЦЕП-ПЕРЕГРУЗЧИК

все для эффективной транспортировки



Прицепы-перегрузчики HAWE имеют богатую серийную комплектацию и предлагаются с разнообразным дополнительным оснащением. Например, прицепы ULW 2500 T и 3000 T могут быть поставлены на базе систем шасси для смены кузовов, со специальными шинами, гидравлическим подрессориванием дышла

и специальной окраской в желаемый цвет. Клиенты могут выбирать высокопроизводительные прицепы, подходящие для каждого хозяйства, независимо от его размера, и для эксплуатации в любых условиях. Использование высококачественных компонентов от ведущих производителей, а также контроль качества

в процессе производства гарантируют надежность в эксплуатации, высокую производительность, удобство в обслуживании и долговечность прицепов.



Прицеп-перегрузчик с одной осью ...



... с тандемным шасси ...



... или с тридемным шасси (серийная комплектация).



Перегрузочные шнеки в прицепе.



Большой диаметр шнека с опорой в форме звезды.



Стержни весов, интегрированные в ходовую часть с гидроприводом (опции).



Легкодоступная рукоятка для закрытия прицепа сверху тентом в серийной комплектации.



Дополнительное использование прицепов-перегрузчиков при внесении удобрений. Заполнение крупных разбрасывателей удобрений повышает производительность и экономит время.



Гидравлически регулируемые желоба для посевного материала и удобрений для больших рядовых сеялок и разбрасывателей удобрений.



Гидравлически складываемые шнеки для подачи посевного материала и удобрений в рядовые сеялки и разбрасыватели удобрений с большой рабочей шириной.

Прицепы-перегрузчики НАWE — это ключевые машины для профессиональной уборки зерновых культур. С их помощью возможна безостановочная перегрузка во время движения. За счет этого Вы можете повысить производительность Вашего комбайна при уборке зерновых на 25 процентов, а при уборке зерновой кукурузы — на почти 40 процентов. Объемные шины препятствуют образованию глубокого следа и снижают давление на почву.









Тип	ULW 1500 E	ULW 2000 T	ULW 2500 T	ULW 3000 T
Объем (м³)				
серия	16	25	28	34
опция	19	-	30	38
Разрешенный общий вес (т)	12	20	22	29/33
Шасси	одноосное	тандемное	тандемное	тридемное
Габариты кузова				
длина (М)	4,50	6,00	6,00	7,25
ширина (M)	2,50	2,50	2,50	2,50
Общие габариты				
длина (М)	7,05	9,00	9,00	10,30
ширина с шинами (М)	2,95	2,85	2,95	2,95
высота: сторона! середина				
серия (м)	3,00	3,30	3,60	3,60
опция (м)	3,60		3,80	3,80
Высота перегрузки (м)	4,60	4,70	4,70	4,70
Диаметр шнека (см)	42,0	50,0	50,0	50,0
Мощность перегрузки				
(тонн/ час)	400	600	600	600
Шины	30, 5-LR32	700/50x26,5 16 PR Traction	800/45x26,5 16 PR Traction	800/45x26,5 16 PR Traction
Разрешенная скорость	25 km/час	40 km/час	40 km/час	40 km/час ALB
Специальное оснащение	40 km/h ALB	ALB	ALB	-
Защитный тент с легкодоступной рукояткой	серия	серия	серия	серия

Серийное оснащение: оси с управляемыми колесами при тандемном и тридемнам шасси, карданный вал с защитой от перегрузок, тормозная система с двухконтурным пнеВІ.1аП1ческим ПРИВОДаМ, фары внутреннего освещения.

Дополнительное оборудование: электронное взвешивающее устройство, гидравлически подрессоренное дышло, надставные элементы ДЛЯ увеличения объема, желоб и шнек ДЛЯ посевного материала. Тандемное и тридемное шасси могут быть поставлены также на базе систем шасси ДЛЯ смены кузовов с гидропневматическими системами подвески, по запросу поставляются различные системы сцепки для верхней и нижней навески при цепа.

Производетвенная программ НАWE постоянно совершенствуется и развивается. Мы оставляем за собой право на изменение технических спецификаций, цен и моделей в любое время. Иллюстрации и цифровые данные указаны в приблизительном виде и не носят обязательный характер.

HAWE-WESTER GMBH & CO. KG MASCHINENBAU

Zum Turm 16 · 26892 Wippingen · Тел. +49 (0)4966 / 91880
Факс +49 (0)4966 / 1211 · mail@hawe-wester.de · www.hawe-wester.de